

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KESTON BAZALT, bazaltszál vagdalék**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **A gyártás időpontja** a termék csomagolásán feltüntetve
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i):  
**Bazaltszál betonhoz és habarcsához, a frissbeton reológiai tulajdonságainak javítására, repedések képződésének csökkenésére kötés közben, a megszilárdult beton mechanikai tulajdonságainak javítására. Nem alkalmazható betonacél kiváltására.**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bek. előírtaknak megfelelően:  
Gyártó neve: **TECHNOBASALT – INVEST**  
ul. Sanguskiv 95.30002 Slavuta, Ukrajna  
[www.technobasalt.com](http://www.technobasalt.com)  
Forgalmazó neve: **TECHNO-WATO Kereskedőház Építőipari Kft.**  
1113 Budapest, Rőf u. 9-13. [www.technowato.hu](http://www.technowato.hu)  
Tel/Fax: +36 1 209-2490 E-mail: [posta@technowato.hu](mailto:posta@technowato.hu)
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bek. meghatározott feladatok tartoznak: **NPD**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):  
**Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava (SK04), C04/14/0092/20/CB**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: -
8. Bejelentett szerv neve, azonosító száma olyan gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki: -
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Szálhossz	12mm-600mm igény szerint (24, 36, 50, 100)
Elemi szál átmérője	Ø 20 µm
Sűrűség	2,1 g/cm <sup>3</sup>
A szál hatása a beton konzisztenciájára, VeBe idő növekedése	6,0 s
Szakító-húzószilárdság	420-480 N/mm <sup>2</sup>
A finomságtól függő erő a szálsodratnál	21cN/tex
Vegyszerállóság	pH4-pH13
Hőállóság	+982 °C

### 10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott Gyártó a felelős.

A Gyártó meghatalmazottja nevében és részéről aláíró személy:



**TECHNO-WATO**  
Kereskedőház Kft.  
1113 Budapest, Rőf u. 9-13.  
Adószám: 10229284-2-43

Budapest, 2016. január 1.

Almássy Piroska  
ügyvezető

Reklamáció a termék azonosíthatósága mellett érvényesíthető a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján.