

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KESTON FLEX-2, rugalmas védőbevonat, TW-009/2009**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **A gyártás időpontja** a termék csomagolásán feltüntetve
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
**Felületvédő termék beton tartószerkezetek védelmére és felújítására.**  
**1.Védelem külső anyagok behatolása ellen 1.3. Bevonás**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bek. előírtaknak megfelelően: **TECHNO-WATO Kereskedőház Építőipari Kft.**  
 1113 Budapest, Róf u. 9-13. [www.technowato.hu](http://www.technowato.hu)  
 Tel/Fax: +36 1 209-2490 E-mail: [posta@technowato.hu](mailto:posta@technowato.hu).  
 Gyártóüzem **Sziget-Kémia Kft.** 2440 Százhalombatta, Építész u. 8.
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értekesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bek. meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): **2+ rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:  
**TLI Zrt. Tanúsító Iroda, NB2095,**  
 Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítvány száma: **2095-CPR-224**
8. Bejelentett szerv neve, azonosító száma olyan gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki: **Nincs**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény az **MSZ EN 1504-2:2004** harmonizált műszaki előírásnak megfelelően:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Lineáris zsugorodás	NPD*	
Hőtágulási együttható	NPD*	
Rácsvágás	NPD*	
Tapadószilárdság korongleszakítással	>1,5 MPa	EN ISO 4624
CO <sub>2</sub> - áteresztőképesség	S <sub>D</sub> >50 m	EN 1062-6
Páraáteresztő képesség	S <sub>D</sub> <0,5 m I.osztály (páraáteresztő)	EN ISO 7783-1
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő kép.	<0,1 kg.m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3
Tapadószilárdság hőingadozás tűrés után	>1,5 MPa	EN 13687
Vegyszerállóság (NaCl, MgCl <sub>2</sub> )	tapadás csökkenése <10%	ÚT 2-3.406
Repedésáthidaló képesség	NPD*	
Tűzvédelmi osztály.	<b>D (mérsékelten tűzveszélyes)</b>	
Érdesség	NPD*	
Mesterséges klímaöregítés	NPD*	
Antisztatikus tulajdonság	NPD*	
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD*	
Veszélyes anyagok	<b>Biztonsági adatlap tartalmazza</b>	

### 10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott Gyártó a felelős.

A Gyártó nevében és részéről aláíró személy:



**TECHNO-WATO**  
 Kereskedőház Kft.  
 1113 Budapest, Róf u. 9-13.  
 Adószám: 10229284-2-43

Budapest, 2013. július 1.

Almácssy Piroska  
 ügyvezető

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH): **a Biztonsági adatlap tartalmazza.**

Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján a termék azonosíthatósága mellett érvényesíthető.