

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KESTON SZM, szárazhabarcs, TW-014/2012**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **A gyártás időpontja** a termék csomagolásán feltüntetve
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Szikramentes esztrich bevonat
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bek. előírtaknak megfelelően: **TECHNO-WATO Kereskedőház Építőipari Kft.**
1113 Budapest, Rőf u. 9-13. www.technowato.hu
Tel/Fax: +36 1 209-2490 E-mail: posta@technowato.hu.
Gyártóüzem: **KVARC-ÁSVÁNY Kft.** 8284 Nemesgulács Bányatelep 21.
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értekesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bek. meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): **2+ rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **TLI Zrt. Tanúsító Iroda, NB2095**, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+ rendszer alapján (MSZ EN 1504-3:2005 Termékek és rendszerek beton tartószerkezetek védelmére és felújítására, 1.rész: Szerkezeti és nem szerkezeti javítás.)
Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítvány száma: **2095-CPD-014-1**
8. Bejelentett szerv neve, azonosító száma olyan gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki: **Nincs**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény az **MSZ EN 1504-3:2005** harmonizált műszaki előírásnak megfelelően:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Vizsgálati szabvány |
|--|--|---------------------|
| Nyomószilárdság | >66 N/mm ² | EN 12190 |
| Tapadószilárdság korongleszakítással | >2,1 N/mm ² | EN 1542 |
| Hőmérsékletváltozással szembeni ellenálló képesség | megfelelő | MSZ EN 13687-1 |
| Mechanikai szikramentesség | megfelelő | MVL 05-01 |
| Csúszási ellenállás | R 13 csúszásbiztonsági kategória | DIN 51130 |
| Kopási térfogatvesztés (ΔV) | 20956 mm³ | MSZ 18290-1(száraz) |
| Klorid-ion tartalom | <0,01, kloridmentes | EN 1015-17 |

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott Gyártó a felelős.

A Gyártó nevében és részéről aláíró személy:



TECHNO-WATO
Kereskedőház Kft.
1113 Budapest, Rőf u. 9-13.
Adószám: 10229284-2-43

Budapest, 2013. július 1.

Almásy Piroska
ügyvezető

Tűzvédelmi osztály. **A1(nem éghető)**

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH): **a Biztonsági adatlap tartalmazza.**

Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján a termék azonosíthatósága mellett érvényesíthető.